

PRODUKT-DATENBLATT

## CARO Patchmodul M / PRO



Abbildung kann abweichen

### Artikel 905454

CARO Patchmodul M / PRO

CCM 6xLCAPC/D GN, 12x9/125 G657A2 SWI  
ohne Bezeichnung  
Länge Fanout 3.0m (rechts abgehend)  
bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel  
montierbar

### Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Breite:</b>	102 mm
<b>Tiefe:</b>	94,8 mm
<b>Tiefe:</b>	103 mm inkl. Staubschutz
<b>Kapazität:</b>	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Gewicht:</b>	21 g

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)