


PRODUKT-DATENBLATT

LWL Universalkabel B2ca 15.6mm 12x12 50/125 OM4 MA



Artikel 905589

LWL Universalkabel B2ca 15.6mm 12x12 50/125 OM4 MA

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Nagetierschutz verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	magenta
Faseranzahl:	144 (12x12)
Fasertyp:	50/125 OM4
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	15,6 mm
Gewicht:	257 kg/km
Zugkraft Betrieb:	3500 N
Zugkraft Installation:	5000 N
Querdruck kurzzeitig:	2500 N
Biegeradius Betrieb:	156 mm
Biegeradius Installation:	312 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-40°C bis +70°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	B2ca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754