

## PRODUKT-DATENBLATT

# EasyCONNECT MTP Modul GM12 3HE/7TE Alu PRO



## Artikel 906933

EasyCONNECT MTP Modul GM12 3HE/7TE Alu PRO

24x50/125 OM5

2x12er MTP Elite (f)

6xLC Quad BK(s) / Bez. 1-24

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation passend zu CCM Baugruppenträger
<b>Höhe:</b>	3 HE
<b>Breite:</b>	7 TE
<b>Tiefe:</b>	120 mm
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Bezeichnungstreifen:</b>	8x110mm
<b>Faser:</b>	Multimode
<b>Fasertyp:</b>	50/125 OM5
<b>Faseranzahl:</b>	24

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	MTP12 Elite Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	TIA 604-5, IEC 61754-7
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 35 dB / min. 25 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff
<b>Steckverbindertyp B:</b>	LCPC Multimode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	> 35 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)