

## PRODUKT-DATENBLATT

# CARO Spleisspatchmodul S / (XS)



## Artikel 907140

CARO Spleisspatchmodul S / (XS)

CCM 6xLCAPC/D GN, 12x9/125 G657A2 SWI  
mit Deckel und Bezeichnung

Spleissfertig bestückt

bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel  
montierbar

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTH Anwendungen
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Breite:</b>	117 mm
<b>Tiefe:</b>	119,1 mm
<b>Tiefe:</b>	127,8 mm inkl. Staubschutz
<b>Kapazität:</b>	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Gewicht:</b>	26 g
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)