

## PRODUKT-DATENBLATT

# CARO Spleisspatchmodul S / (XS)




Abbildung kann abweichen

## Artikel 907146

CARO Spleisspatchmodul S / (XS)

 R&M 6xE2000APC GN/GN, 6x9/125 G657A2 SWI  
 mit Deckel und Bezeichnung

Spleissfertig bestückt

 bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel  
 montierbar

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTH Anwendungen
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Breite:</b>	117 mm
<b>Tiefe:</b>	119,1 mm
<b>Tiefe:</b>	151 mm inkl. Staubschutz
<b>Kapazität:</b>	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Gewicht:</b>	26 g
<b>Spleisschutz:</b>	Crimp
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	E2000APC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-15, TIA 604-16
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)