

# CCM Copper-T Datenkabel U/UTP Cat.6A 500MHZ



## Artikel

907286 CCM Copper-T Datenkabel U/UTP Cat.6A 500MHZ  
AWG23, LSFH, Brandklasse Cca, grau  
Aufmachung: Trommel à 500m




Abbildung kann abweichen

## Merkmale

Anwendung:	Innenbereich verlegbar auf Kabeltrassen, Kanälen, Schächten Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen ICT-Netzanwendungen Power over Ethernet (PoE)
Aussenmantel:	LSFH
Mantelfarbe:	grau
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Metermarkierung, Produktionsnummer
Kabeldurchmesser:	8,7mm
Zugkraft Installation:	100N
Biegeradius Betrieb:	34,8mm
Biegeradius Installation:	69,6mm
Schleifenwiderstand:	$\leq 158\Omega/\text{km}$
Widerstandsdifferenz:	$\leq 2\%$
Isolationswiderstand:	$\geq 2000\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ (500V)
Betriebskapazität:	Nom. 43nF/km
NVP:	66%
Skew (Laufzeitdifferenz):	12ns/100m
Testspannung:	1000V

## Normen

Brandverhalten (CPR):	Cca-s1, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754
Kategorie:	6A (ISO) 6 (TIA)
PoE:	PoE IEEE 802.3af PoE plus IEEE 802.3at UPoE IEEE 802.3bt
Ethernet:	10 GBit IEEE 802.3an

Connect Com AG	Connect Com SA	info@ccm.ch	Connect Com GmbH	info@connectcom.de
Tel +41 41 854 00 00	Tel +41 21 804 66 22	www.ccm.ch	Tel +49 7022 9607 100	www.connectcom.de