

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic links Fanout



Artikel 940284

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic links Fanout

R&M 24xE2000APC GN/GN, 24x9/125 SWI

1 nach links ausschwenkbare Schublade

bestückt mit 1x Fanout 24xE2000APC 10m

inkl. 1x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

inkl. Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	275 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungsset M6
Kabeleinführung:	rechts über Flexschlauch
Zugänglichkeit:	1 Schublade ausschwenkbare Front
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125µm
Codierung:	Swisscom Code
Faseranzahl:	24
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)