

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Aussenkabel PE 9000 24x12 9/125 BK/OR



Artikel 944654

CCM Aussenkabel PE 9000 24x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
Aussenmantel:	HDPE (halogenfrei)
Aufbau:	Nagetierschutz halogenfreier Aussenmantel verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	288 (24x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Codierung:	Swisscom Code
Halogenfrei:	Ja
Kabeldurchmesser:	19,5 mm
Gewicht:	300 kg/km
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck langfristig:	3000 N
Biegeradius Betrieb:	292,5 mm
Biegeradius Installation:	390 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-30°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Fca
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1