

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT




Abbildung kann abweichen

Artikel 945267

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM MiniCore 10.8mm 6x12 50/125 OM4 MA

6 x 12 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.4m

6 x 12 MTP Elite (m) Typ A, PL 0.4m

Länge 25 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	72
Fasertyp:	50/125 OM4
Mantelfarbe:	magenta
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	MTP12 Elite Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff