PRODUKT-DATENBLATT

CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU

Abbildung kann abweichen

Artikel 948475

CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU

1xLCAPC/D GN, 2x9/125
Bezeichnungsstr. 17x40, Crimp Spleißschutz

Merkmale

Höhe:	250 mm
Breite:	41,5 mm
Tiefe:	131 mm
Befestigung:	DIN-Clip
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleissschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)

Connect Com AG
Tel +41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Tel +41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Tel +49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connecting the dots

© Technische Änderungen vorbehalten