

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Aussenkabel PE 2500 12x50/125 OM4 BK/OR



Artikel 948752

CCM Aussenkabel PE 2500 12x50/125 OM4 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspaltbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
Aussenmantel:	HDPE (halogenfrei)
Aufbau:	Zentraladerkonstruktion, Nagetierschutz, metallfrei, längswasserdicht halogenfreier Aussenmantel
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	12 (1x12)
Fasertyp:	50/125 OM4
Codierung:	Swisscom Code
Halogenfrei:	Ja
Kabeldurchmesser:	8,1 mm
Gewicht:	60 kg/km
Zugkraft Installation:	2500 N
Querdruck langfristig:	1500 N
Biegeradius Betrieb:	121,5 mm
Biegeradius Installation:	162 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Fca