

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## CCM câble ext. PE 2500 12x50/125 OM4 BK/OR



Image peut diverger

### Article 948752

CCM câble ext. PE 2500 12x50/125 OM4 BK/OR

## Caractéristiques

<b>Utilisation:</b>	FO tube de séparation câble extérieur Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux Fusionnable dans les panneaux de brassage Enfouissement en terre direct possible
<b>Manteau extérieur:</b>	HDPE (halogenfrei)
<b>Montage:</b>	Construction avec Loose Tube central, sans métal, étanchéité longitudinale, protection contre les rongeurs gaine extérieure sans halogène
<b>Couleur du manteau:</b>	noir avec bandes oranges longitudinales
<b>Nombre de fibres:</b>	12 (1x12)
<b>Type de fibre:</b>	50/125 OM4
<b>Codification:</b>	Code Swisscom
<b>Sans halogène:</b>	Oui
<b>Diamètre du câble:</b>	8,1 mm
<b>Poids:</b>	60 kg/km
<b>Force de traction en installation:</b>	2500 N
<b>Pression transversale permanente:</b>	1500 N
<b>Rayon de courbure en fonction:</b>	121,5 mm
<b>Rayon de courbure en installation:</b>	162 mm

## Normes

<b>Norme mécanique:</b>	IEC 60794
<b>Norme de la température:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Stockage:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Montage:</b>	-10°C bis +50°C
<b>Intervention:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Comportement au feu (CPR):</b>	Fca