

PRODUKT-DATENBLATT

## CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU



### Artikel 948782

CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU

6xST, 6x50/125 OM4

Bezeichnungstr. 17x40, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

### Merkmale

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Höhe:</b>            | 250 mm      |
| <b>Breite:</b>          | 41,5 mm     |
| <b>Tiefe:</b>           | 131 mm      |
| <b>Befestigung:</b>     | DIN-Clip    |
| <b>Spleisskassette:</b> | Radius 35mm |
| <b>Spleisskamm:</b>     | 12-fach     |
| <b>Spleisschutz:</b>    | Crimp       |

### Normen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | ST Multimode Stecker                     |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-2, TIA 604-2                   |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | $> 35$ dB                                |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)             |