PRODUKT-DATENBLATT

# CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU

Abbildung kann abweichen

## Artikel 948782

CCM DIN P35 Spleisspatch Modul ALU

6xST, 6x50/125 OM4
Bezeichnungsstr. 17x40, Crimp Spleißschutz

## Merkmale

| | |
|---|---|
| **Höhe:** | 250 mm |
| **Breite:** | 41,5 mm |
| **Tiefe:** | 131 mm |
| **Befestigung:** | DIN-Clip |
| **Spleisskassette:** | Radius 35mm |
| **Spleisskamm:** | 12-fach |
| **Spleissschutz:** | Crimp |

## Normen

| | |
|---|---|
| **Steckverbindertyp A:** | ST Multimode Stecker |
| **Normen:** | IEC 61754-2, TIA 604-2 |
| **Einfügedämpfung:** | typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB |
| **Rückflussdämpfung:** | > 35 dB |
| **Ferrulenmaterial:** | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |

Connect Com AG
Tel +41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Tel +41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Tel +49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connecting the dots

© Technische Änderungen vorbehalten