

PRODUKT-DATENBLATT

EasyCONNECT MTP HD Modul Alu



Abbildung kann abweichen

Artikel 949506

EasyCONNECT MTP HD Modul Alu

12x9/125
 1xMTP Elite (f)
 3xLCAPC Quad GN / Bez. 1-12

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation Passend zu MTP HD Modulträger 1HE
Höhe:	12 mm
Breite:	103 mm
Tiefe:	141 mm
Material:	Aluminium
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125µm
Kupplung:	LCAPC quad grün MTP grün
Faseranzahl:	12

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)