

PRODUKT-DATENBLATT

EasyCONNECT MTP Modul GM12 3HE/7TE Alu PRO



Artikel 949674

EasyCONNECT MTP Modul GM12 3HE/7TE Alu PRO

24x9/125

2x12er MTP Elite (f)

6xLCAPC Quad GN(s) / Bez. 1-24

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation passend zu CCM Baugruppenträger
Höhe:	3 HE
Breite:	7 TE
Tiefe:	120 mm
Material:	Aluminium
Bezeichnungstreifen:	8x110mm
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125µm
Kupplung:	LCAPC quad grün MTP grün
Faseranzahl:	24

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)