

CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose

Die CCM ARCA FTTH Anschlussdose ist mit dem Standardmass 80 x 80 mm für die Aufputzmontage konzipiert. Sie kann direkt an der Wand oder auf verbauten Unterputzdosen mit zwei Schrauben befestigt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die ARCA XS Anschlussdose mit einem als Zubehör erhältlichen Adapter auf einer DIN/Hutschiene TH35 zu befestigen.



CCM ARCA XS FTTH Anschlussdose


Features & Vorteile

- bis zu 4 LCAPC Duplex Kupplungen für höchste Packungsdichte
- Einführung von Mikrorohren Ø 5 - 10 mm und LWL-Kabeln Ø 2,5 - 10 mm
- Aufputzmontage oder Montage auf DIN-/Hutschiene TH35 mit Zubehör-Klammer
- gesichert gegen unbefugtes Öffnen durch Spezialschraube
- inklusive Beschriftungsfeld
- schwenkbares Tray zum einfachen Einlegen der Spleissschutze
- biegeradienoptimierte Faserführung
- auch als kompakter BEP nutzbar
- plombierbar
- sichere und robuste Kabelzugabfangung
- zur internen Aufnahme eines Kompakt-Gas-Wasser-Blocks
- zum Laserschutz mit Inner-Shutter Kupplungen ausgestattet
- Kupplungen in zwei Positionen montierbar: somit ist ein Abziehschutz des Patchkabels möglich
- alle ARCA Dosen können mit ihrem Logo bedruckt werden

Technische Daten

CCM ARCA XS FTTH

Material	ABS UV stabilisiert Brandschutzklasse UL 94 V-0
Farbe	verkehrsweiss RAL 9016
Abmessungen	H 80 x B 80 x T 38 mm
Mikrorohr	Ø 5- 10 mm
Ablagemöglichkeit ür WGT	bis Ø 10 mm Mikrorohre



CCM ARCA FTTH XS Anschlussdose bestückt mit 4 LCAPC Duplex Kupplungen

LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Einügedämpfung	typ. ≤ 0,12 dB / 97 % ≤ 0,25 dB
Rücklussdämpfung	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial	Vollkeramik-Ferrule (1,25 mm)
Hülsenmaterial	Zirkonia-Keramik