

CCM ARCA XS – Prise de raccordement FTTH

La prise de raccordement CCM ARCA FTTH est conçue aux dimensions standard 80 x 80 mm pour le montage apparent. Elle peut être fixée directement au mur ou sur des boîtes encastrées à l'aide de deux vis. Il est également possible de fixer la prise de raccordement ARCA XS sur un rail DIN/chapeau TH35 à l'aide d'un adaptateur disponible en accessoire.



CCM ARCA XS Prise de raccordement FTTH


Caractéristiques et avantages

- jusqu'à 4 raccords LCAPC Duplex pour une densité de câblage maximale
- introduction de micro-conduits Ø 5 – 10 mm et de câbles à fibres optiques Ø 2,5 – 10 mm
- montage apparent ou montage sur rail DIN/chapeau TH35 avec clip accessoire
- sécurisée contre toute ouverture non autorisée à l'aide d'une vis spéciale
- étiquette de marquage incluse
- tiroir pivotant pour une mise en place facile des protections de fusions
- guidage des fibres optimisé au niveau du rayon de courbure
- également utilisable comme BEP compact
- verrouillable
- décharge de traction du câble sûre et robuste
- pour l'intégration interne d'un bloc gaz-eau compact
- équipée de raccords Inner-Shutter pour la protection laser
- raccords montables en deux positions : permet une protection anti-arrachement du cordon de brassage
- toutes les prises ARCA peuvent être personnalisées avec votre logo

Caractéristiques techniques

CCM ARCA XS FTTH

Matériau	ABS stabilisé UV, classe de protection incendie UL 94 V-0
Couleur	blanc signalisation RAL 9016
Dimensions	H 80 x L 80 x P 38 mm
Micro-conduit	Ø 5- 10 mm
Capacité de rangement pour bloc gaz-eau	micro-conduits jusqu'à Ø 10 mm



Prise de raccordement CCM ARCA FTTH XS équipée de 4 raccords LCAPC Duplex

Connecteur LCAPC selon IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Perte d'insertion	typ. ≤ 0,12 dB / 97 % ≤ 0,25 dB
Perte de retour	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Matériau de la ferrule	céramique pleine (1,25 mm)
Matériau de l'insert	céramique de zirconium